



Tischbohrmaschine OPTIdrill B 24H (230 V)

Tischbohrmaschine OPTIdrill B 24H (230 V)

- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile Gu�säule
- Messskala für Bohrtiefe
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groÃ? dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als ArbeitsflĤche fļr besonders hohe Werkstücke verwendbar
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- GroÃ? dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Maschinenleuchte

Technische Details

- Säulendurchmesser 80 mm
- Länge (Produkt) ca. 665 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 434 mm
- Höhe (Produkt) ca. 998 mm
- Gewicht (Netto) ca. 92 kg
- Bohrleistung Stahl (S235JR) 24 mm
- Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 20 mm
- Bohrtisch ArbeitsflĤche LĤnge 280 mm
- Bohrtisch ArbeitsflĤche Breite 300 mm
- Bohrtisch Art der T-Nuten diagonal
- Bohrtisch T-Nuten GrĶÃ?e 14 mm
- Bohrtischdrehung 360°
- Abstand Spindel â?? Bohrtisch max. 515 mm
- Drehzahlbereich 350 â?? 4000 minÂ⁻Â¹
- Anzahl der Drehzahlbereiche 7 Stufen
- Anschlussspannung 230 V



- Netzfrequenz 50 Hz
- Abstand Spindel â?? MaschinenfuÃ? max. 590 mm
- Maschinenfu� Arbeitsfläche Länge 280 mm
- MaschinenfuÃ? Arbeitsfläche Breite 260 mm
- MaschinenfuÃ? T-Nuten GröÃ?e 14 mm
- MaschinenfuÃ? T-Nuten Anzahl 2
- MaschinenfuÃ? T-Nuten Abstand 120 mm
- Pinolenhub 85 mm
- Spindelaufnahme MK 2
- Ausladung 165 mm
- Antriebsleistung Spindelmotor 0,85 kW
- Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor 1 Stufe

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter (1 â?? 16 mm)
- Morsekonus MK2/B16
- T-Nutensteine

Sku: 3020241