



Tischbohrmaschine OPTIDRILL B 24H (400 V)

Tischbohrmaschine OPTIDRILL B 24H (400 V)

- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile GuÃ¶sÄ¼ule
- Messskala fÄ¼r Bohrtiefe
- PrÄ¼zise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende KÄ¼hlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitschalter
- Keilriemen-Schnellspaneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem StÄ¼ck gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groÃ¶ dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rÄ¼ckseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als ArbeitsflÄ¼che fÄ¼r besonders hohe WerkstÄ¼cke verwendbar
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit PrÄ¼zisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- GroÃ¶ dimensionierte, hÄ¼henverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitschalter
- Maschinenleuchte
- Rechts-/Linkslauf

Technische Details

- SÄ¼ulendurchmesser 80 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 665 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 434 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 998 mm
- Gewicht (Netto) ca. 92 kg
- Bohrleistung Stahl (S235JR) 24 mm
- Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 20 mm
- Bohrtisch ArbeitsflÄ¼che LÄ¼nge 280 mm
- Bohrtisch ArbeitsflÄ¼che Breite 300 mm
- Bohrtisch Art der T-Nuten diagonal
- Bohrtisch T-Nuten GrÄ¼Ã¶e 14 mm
- Bohrtischdrehung 360°
- Abstand Spindel â?? Bohrtisch max. 515 mm
- Drehzahlbereich 350 â?? 4000 minÄ¼¹
- Anzahl der Drehzahlbereiche 7 Stufen



- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abstand Spindel â?? MaschinenfuÃ? max. 590 mm
- MaschinenfuÃ? ArbeitsflÃ?che LÃ?nge 280 mm
- MaschinenfuÃ? ArbeitsflÃ?che Breite 260 mm
- MaschinenfuÃ? T-Nuten GrÃ?Ã?e 14 mm
- MaschinenfuÃ? T-Nuten Anzahl 2
- MaschinenfuÃ? T-Nuten Abstand 120 mm
- Pinolenhub 85 mm
- Spindelaufnahme MK 2
- Ausladung 165 mm
- Antriebsleistung Spindelmotor 0,85 kW
- Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor 1 Stufe

Lieferumfang

- Schnellspanbohrfutter (1 â?? 16 mm)
- Morsekonus MK2/B16
- T-Nutensteine

Sku : 3020243