



Tischfräse minimax t 45c

Tischfräse minimax t 45c

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Mit starrer Frässpindel
- 3 Spindeldrehzahlen 3500 bis 10000 min⁻¹
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker Motor mit 5,0 kW
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube
- Qualität Made in Italy

Ausstattungsdetails

- Grauguss-Fräsaggregat
 - Direkt am Frästisch befestigt
 - Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellager gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
 - 3 Fräsgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min⁻¹
- Leistungsstarke Motoren
 - mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Frässchutz
 - Der Standard-Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet.
- Fräsanschlag
 - Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
 - Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht
- Frästischöffnung
 - Eine große Frästischöffnung ermöglicht auch den Einsatz von größeren Abplattfräsern und Zapfenschneid- und Schlitzwerkzeugen über und unter dem Tisch
- Bogenfrässchutzhaube
 - Serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Wendeanschlagbacken
 - vielseitig integrierbarer Anschlag zum Überbrücken der Werkzeuglücke
 - ermöglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen Werkstücken



Zubehör

- HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlagbacken, verstellbar
- Optimaler Schutz auf jeder Tischfräse, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe
- Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
- Schnell einstellbar durch gleichzeitige Klemmung aller einzeln verschiebbaren Stäbe
- Aus hochwertigem Aluminium
- Universal einsetzbar auf allen HOLZKRAFT Tischfräsmaschinen
- 500 mm: Art.-Nr.: 5851000
- 650 mm: Art.-Nr.: 5851650

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 240 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 1000 mm
- Arbeitstischbreite 575 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Platzbedarf Länge 1945 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 920 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrenwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 1000 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 575 mm
- Arbeitsbereich Länge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1600 mm
- Erläuterung Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 5,0 kW
- Nutzlänge der Spindel 100 mm
- Spindelüberstand max. über Tisch 130 mm
- Spindeldrehzahl(en) 3500/7000/10000 min⁻¹
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Profilfräsen 210 mm

Lieferumfang

- Bogenfrässchutzhaube
- Aluminium-Anschlagbacken

Skü : 5502044