



## Tischfräuse minimax t 45c

### Tischfräuse minimax t 45c

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Mit starrer Frässpindel
- 3 Spindeldrehzahlen 3500 bis 10000 min<sup>-1</sup>
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Groß dimensioniertes Frässaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker Motor mit 5,0 kW
- Serienmäßige Bogenfrässhutzhaube
- Qualität Made in Italy

### Ausstattungsdetails

- Grauguss-Frässaggregat
  - Direkt am Frästisch befestigt
  - Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellager gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchste mögliche Lebensdauer
  - 3 Fräsgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min<sup>-1</sup>
- Leistungsstarke Motoren
  - mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Frässhutz
  - Der Standard-Frässhutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet.
- Fräsanschlag
  - Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
  - Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht
- Frästischöffnung
  - Eine große Frästischöffnung ermöglicht auch den Einsatz von großen Abplattfräsern und Zapfenschneid- und Schlitzwerkzeugen über und unter dem Tisch
- Bogenfrässhutzhaube
  - Serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Wendanschlagbacken
  - vielseitig integrierbarer Anschlag zum Überbrücken der Werkzeuglücke
  - ermöglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen Werkstücken



## ZubehÄ¶r

- HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlagbacken, verstellbar
- Optimaler Schutz auf jeder TischfrÄ¶se, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe
- Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
- Schnell einstellbar durch gleichzeitige Klemmung aller einzeln verschiebbaren StÄ¶be
- Aus hochwertigem Aluminium
- Universal einsetzbar auf allen HOLZKRAFT TischfrÄ¶smaschinen
- 500 mm: Art.-Nr.: 5851000
- 650 mm: Art.-Nr.: 5851650

## Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 240 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlÄ¶nge 1000 mm
- Arbeitstischbreite 575 mm
- TischhÄ¶he 900 mm
- Platzbedarf LÄ¶nge 1945 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 920 mm
- ErlÄ¶uterung Platzbedarf: Die MaÄ¶e berÄ¶cksichtigen maximale Verfah Wege oder NutzlÄ¶ngen.
- MaschinenkÄ¶rper LÄ¶nge 1000 mm
- MaschinenkÄ¶rper Breite/Tiefe 575 mm
- Arbeitsbereich LÄ¶nge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1600 mm
- ErlÄ¶uterung Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÄ¶e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÄ¶r die Maschine empfohlene freie AufstellflÄ¶che zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 5,0 kW
- NutzlÄ¶nge der Spindel 100 mm
- SpindelÄ¼berstand max. Ä¼ber Tisch 130 mm
- Spindeldrehzahl(en) 3500/7000/10000 minÄ¼<sup>-1</sup>
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ProfilfrÄ¶sen 210 mm

## Lieferumfang

- BogenfrÄ¶sschutzhaube
- Aluminium-Anschlagbacken

**Sk**u : 5502044