TischfrÃ¤se minimax t 45c LL

TischfrÃ¤se minimax t 45c LL

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Mit starrer FrÃ¤sspindel
- 3 Spindeldrehzahlen 3500 bis 10000 minÂ¯Â¹
- FrÃ¤sspindel mit Rechts-Linkslauf
- GroÃ? dimensioniertes FrÃ¤saggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch fÃ¼r eine bessere Absaugung
- Solider und prÃ¤ziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker Motor mit 5,0 kW
- SerienmÃ¤Ã?ige BogenfrÃ¤sschutzhaube
- QualitÃ¤t Made in Italy

Ausstattungsdetails

- Grauguss-FrÃ¤saggregat
  - Direkt am FrÃ¤stisch befestigt
  - FrÃ¤sspindel weit oben mit PrÃ¤zisionsÂkugellager gelagert, dadurch geringstmÃ¶gliche Lagerbelastung und hÃ¶chstÂmÃ¶gliche Lebensdauer
  - 3 FrÃ¤sgeschwindigÂkeiten von 3500 bis 10000 minÂ¯Â¹
- Leistungsstarke Motoren
  - mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- FrÃ¤sschutz
  - Der Standard-FrÃ¤sschutz ist fÃ¼r maximale Sicherheit serienmÃ¤Ã?ig mit einer hÃ¶henverstellbaren FÃ¼hrungsÂschiene und Schutzblech ausgestattet.
- FrÃ¤sanschlag
  - Exakter FrÃ¤sanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
  - Der integrierte AbsaugÂanschluss sorgt fÃ¼r freie Sicht
- FrÃ¤stischÃ¶ffnung
  - Eine groÃ?e FrÃ¤stischÃ¶ffnung ermÃ¶glicht auch den Einsatz von grÃ¶Ã?eren AbplattÂfrÃ¤sern und Zapfenschneid- und SchlitzÂwerkzeugen Ã¼ber und unter dem Tisch
- BogenfrÃ¤sschutzhaube
  - SerienmÃ¤Ã?ig im Lieferumfang enthalten
- Wendeanschlagbacken
  - vielseitig integrierbarer Anschlag zum Ã?berbrÃ¼cken der WerkzeuglÃ¼cke
  - ermÃ¶glicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen WerkstÃ¼cken

ZubehÃ¶r

- HOLZKRAFT-Sicherheits-Systemanschlagbacken, verstellbar
- Optimaler Schutz auf jeder TischfrÃ¤se, individuell einstellbar auf die jeweilige Aufgabe
- Universelle Grundelemente zur Aufnahme von AIGNER-Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen
- Schnell einstellbar durch gleichzeitige Klemmung aller einzeln verschiebbaren StÃ¤be
- Aus hochwertigem Aluminium
- Universal einsetzbar auf allen HOLZKRAFT TischfrÃ¤smaschinen
- 500 mm: Art.-Nr.: 5851000
- 650 mm: Art.-Nr.: 5851650

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 240 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlÃ¤nge 1945 mm
- Arbeitstischbreite 695 mm
- TischhÃ¶he 900 mm
- Platzbedarf LÃ¤nge 1945 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 920 mm
- ErlÃ¤uterung Platzbedarf: Die MaÃ?e berÃ¼cksichtigen maximale Verfahrwege oder NutzlÃ¤ngen.
- MaschinenkÃ¶rper LÃ¤nge 1000 mm
- MaschinenkÃ¶rper Breite/Tiefe 575 mm
- Arbeitsbereich LÃ¤nge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1600 mm
- ErlÃ¤uterung Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÃ?e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÃ¼r die Maschine empfohlene freie AufstellflÃ¤che zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 5,0 kW
- NutzlÃ¤nge der Spindel 100 mm
- SpindelÃ¼berstand max. Ã¼ber Tisch 130 mm
- Spindeldrehzahl(en) 3500/7000/10000 minÂ¯Â¹
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ProfilfrÃ¤sen 210 mm

Lieferumfang

- BogenfrÃ¤sschutzhaube
- Aluminium-Anschlagbacken
- TischverlÃ¤ngerung links und rechts
- ausziehbare WerkstÃ¼ckauflage

Sku : 5502049