



## Tischfräse minimax t 55 es

## Tischfräse minimax t 55 es

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Gro�dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten
- Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs
- Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung
- Rechts-Linkslauf
- Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
- Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 855 mm
- Gewicht (Netto) ca. 510 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlĤnge 1080 mm
- Arbeitstischbreite 655 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Platzbedarf Länge 1960 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1005 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Angaben berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 1200 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 855 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2300 mm
- ErlĤuterung Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÃ?e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 5,0 kW
- Spindelneigung 0 â?? -45°
- NutzlĤnge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahl(en) 3500/6000/8000/10000 minÂ<sup>-</sup>Â<sup>1</sup>
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 230 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ProfilfrĤsen 210 â?? 240 mm



• Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 320 mm

## Lieferumfang

Aluminium-FräsanschlagbackenBogenfrässchutzhaube

**Sku**: 5502251