



## Tischfräse minimax tw 45c

### Tischfräse minimax tw 45c

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Frässpindel von 0° bis -45° nach hinten schwenkbar
- Drei Spindeldrehzahlen von 3500 – 10000 min<sup>-1</sup>
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Groß dimensioniertes Frässaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhülle
- Made in Italy

### Ausstattungsdetails

- Alu-Schiebeschlitten
  - Ausgestattet mit tausendfachbewährtem Kugelkontakteinsystem
  - Verwindungssteif, höchstpräzise, leichtgängig und problemlos im täglichen Gebrauch
  - 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
- Grauguss-Frässaggregat
  - Direkt am Frästisch befestigt
  - Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellager gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer
  - 3 Fräsgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min<sup>-1</sup>
- Leistungsstarke Motoren
  - mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Frässchutz
  - Der Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet.
- Fräsanschlag
  - Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
  - Der integrierte Absauganschluss sorgt für freie Sicht
- Frästischöffnung
  - Eine große Frästischöffnung ermöglicht auch den Einsatz von größeren Abplattfräsern und Zapfenschneid- und Schlitzwerkzeugen über und unter dem Tisch
- Bogenfrässchutzhülle
  - Serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Wendeanschlagbacken
  - Vielseitig integrierbarer Anschlag zum Überbrücken der Werkzeuglücke



- 
- Ermöglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen Werkstücken

## Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 290 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 1000 mm
- Arbeitstischbreite 435 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Schiebeschlittenlänge 1000 mm
- Schiebeschlittenbreite 270 mm
- Platzbedarf Länge 1945 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2220 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 1000 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 710 mm
- Arbeitsbereich Länge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1600 mm
- Erläuterung Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 5,0 kW
- Spindelneigung 0 bis -45°
- Nutzlänge der Spindel 100 mm
- Spindelüberstand max. über Tisch 130 mm
- Spindeldrehzahl(en) 3500/7000/10000 min<sup>-1</sup>
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Profilfräsen 210 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 275 mm

## Lieferumfang

- Bogenfrässchutzhaut
- Elozierter Aluminium-Schiebeschlitten
- Teleskop-Gehrungsanschlag
- Aluminium-Anschlagbacken

Sku : 5502045