



TischfrÃse minimax twf 45c

TischfrÃse minimax twf 45c

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- FrÃsspindel von 0° bis -45° nach hinten schwenkbar
- Drei Spindeldrehzahlen von 3500 – 10000 min⁻¹
- SerienmÃÃig mit Rechts-Linkslauf der FrÃsspindel
- GroÃ dimensioniertes FrÃsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Solider und prÃziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- SerienmÃÃige BogenfrÃsschutzhaube
- Made in Italy

Ausstattungsdetails

- Alu-Schiebeschlitten
 - Ausgestattet mit tausendfachbewÃhrtem Kugelkontaktsystem
 - Verwindungssteif, hÃchstprÃzise, leichtgÃngig und problemlos im tÃglichen Gebrauch
 - 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf VerschleiÃ der FÃ¼hrungsbahnen
- Grauguss-FrÃsaggregat
 - Direkt am FrÃstisch befestigt
 - FrÃsspindel weit oben mit PrÃzisionskugellager gelagert, dadurch geringstmÃgliche Lagerbelastung und hÃchstmÃgliche Lebensdauer
 - 3 FrÃsgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min⁻¹
- Leistungsstarke Motoren
 - mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- FrÃsschutz
 - Der FrÃsschutz ist fÃ¼r maximale Sicherheit serienmÃÃig mit einer hÃhvenstellbaren FÃ¼hrungsÃschiene und Schutzblech ausgestattet.
- FrÃsanschlag
 - Exakter FrÃsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke
 - Der integrierte AbsaugÃanschluss sorgt fÃ¼r freie Sicht
- FrÃstischÃffnung
 - Eine groÃe FrÃstischÃffnung ermÃglicht auch den Einsatz von grÃÃeren AbplattfrÃsern und Zapfenschneid- und Schlitzwerkzeugen Ã¼ber und unter dem Tisch
- BogenfrÃsschutzhaube
 - SerienmÃÃig im Lieferumfang enthalten
- Wendeanschlagbacken
 - Vielseitig integrierbarer Anschlag zum ÃberbrÃ¼cken der WerkzeuglÃ¼cke



- Ermöglicht sicheres Arbeiten auch mit schmalen Werkstücken

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 310 kg
- Absaugstuzendurchmesser 2 x 120 mm
- Arbeitstischlänge 1000 mm
- Arbeitstischbreite 435 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Schiebeschlittenlänge 1000 mm
- Schiebeschlittenbreite 270 mm
- Platzbedarf Länge 1945 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2220 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrenswege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 1000 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 710 mm
- Arbeitsbereich Länge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 1600 mm
- Erläuterung Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 5,0 kW
- Spindelneigung 0 bis -45°
- Nutzlänge der Spindel 100 mm
- Spindelüberstand max. über Tisch 130 mm
- Spindeldrehzahl(en) 3500/7000/10000 min⁻¹
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Profilfräsen 210 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 275 mm

Lieferumfang

- Bogenfrässschutzhaube
- Eloxiertes Aluminium-Schiebeschlitten
- Tischausleger mit Teleskop-Ablänganschlag
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge

Sku : 5502046