



TischfrÄ¼se minimax twf 55es

TischfrÄ¼se minimax twf 55es

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten
- GroÄ¼dimensioniertes FrÄ¼saggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten
- Vier FrÄ¼sgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min^{-1}
- Rechts-Linkslauf serienmÄ¼Ä¼ig
- Anzeige HÄ¼he und Neigung 1/10 mm genau
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel Ä¼ber Exzenter­spannung
- Solider und prÄ¼ziser Graugusstisch, spannungsfrei und nachgeglÄ¼ht fÄ¼r dauerhafte PrÄ¼zision
- Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- BogenfrÄ¼shaube im Lieferumfang
- Made in Italy

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 2000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 510 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlÄ¼nge 1200 mm
- Arbeitstischbreite 530 mm
- TischhÄ¼he 900 mm
- SchiebeschlittenlÄ¼nge 1200 mm
- Schiebeschlittenbreite 360 mm
- SchiebeschlittenhÄ¼he 142 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 2800 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2910 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf: Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale Verfah­rwege oder NutzlÄ¼ngen.
- MaschinenkÄ¼rper LÄ¼nge 1200 mm
- MaschinenkÄ¼rper Breite/Tiefe 846 mm
- Arbeitsbereich LÄ¼nge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2300 mm
- ErlÄ¼uterung Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÄ¼e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÄ¼r die Maschine empfohlene freie AufstellflÄ¼che zu erhalten.
- Anschluss­spannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 5,0 kW
- Spindelneigung 0 bis -45°



- NutzlÄ¼nge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahl(en) 3500/6000/8000/10000minÄ¼¹
- FrÄ¼sspindel Drehzahlanzeige LED an der Maschinenfront
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 230 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ProfilfrÄ¼sen 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÄ¼sen 320 mm

Ausstattung

- Aluminium-Schiebeschlitten
- FrÄ¼sanschlag Schwere Profi-AusfÄ¼hrung mit Niederhalter, Schutzabdeckung und Aluminium-FrÄ¼sanschlagbacken
- Teleskop-Gehrungsanschlag mit zwei KlappanschlÄ¼gen
- Auslegertisch
- BogenfrÄ¼s-Schutzhaube
- Exzenterstapfen
- HÄ¼henverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- Steuerung manuelle HÄ¼hen- und Schwenkungseinstellung der FrÄ¼seinheit
- Position der Steuerelemente am Maschinenkorpus

Sku : 5502261