TischfrÃ¤se minimax twf 55es

TischfrÃ¤se minimax twf 55es

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten
- GroÃ?dimensioniertes FrÃ¤saggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45Â° nach hinten
- Vier FrÃ¤sgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 minÂ¯Â¹
- Rechts-Linkslauf serienmÃ¤Ã?ig
- Anzeige HÃ¶he und Neigung 1/10 mm genau
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel Ã¼ber Exzenterspannung
- Solider und prÃ¤ziser Graugusstisch, spannungsfrei und nachgeglÃ¼ht fÃ¼r dauerhafte PrÃ¤zision
- Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
- BogenfrÃ¤shaube im Lieferumfang
- Made in Italy

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 2000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 510 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 120 mm
- ArbeitstischlÃ¤nge 1200 mm
- Arbeitstischbreite 530 mm
- TischhÃ¶he 900 mm
- SchiebeschlittenlÃ¤nge 1200 mm
- Schiebeschlittenbreite 360 mm
- SchiebeschlittenhÃ¶he 142 mm
- Platzbedarf LÃ¤nge 2800 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2910 mm
- ErlÃ¤uterung Platzbedarf: Die MaÃ?e berÃ¼cksichtigen maximale Verfahrwege oder NutzlÃ¤ngen.
- MaschinenkÃ¶rper LÃ¤nge 1200 mm
- MaschinenkÃ¶rper Breite/Tiefe 846 mm
- Arbeitsbereich LÃ¤nge 1600 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 2300 mm
- ErlÃ¤uterung Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÃ?e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die fÃ¼r die Maschine empfohlene freie AufstellflÃ¤che zu erhalten.
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 5,0 kW
- Spindelneigung 0 bis -45Â°

- NutzlÃ¤nge der Spindel 125 mm
- Spindeldrehzahl(en) 3500/6000/8000/10000minÂ¯Â¹
- FrÃ¤sspindel Drehzahlanzeige LED an der Maschinenfront
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 230 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ProfilfrÃ¤sen 240 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÃ¤sen 320 mm

Ausstattung

- Aluminium-Schiebeschlitten
- FrÃ¤sanschlag Schwere Profi-AusfÃ¼hrung mit Niederhalter, Schutzabdeckung und Aluminium-FrÃ¤sanschlagbacken
- Teleskop-Gehrungsanschlag mit zwei KlappanschlÃ¤gen
- Auslegertisch
- BogenfrÃ¤s-Schutzhaube
- Exzenterspanner
- HÃ¶henverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell
- Steuerung manuelle HÃ¶hen- und Schwenkungseinstellung der FrÃ¤seinheit
- Position der Steuerelemente am Maschinenkorpus

Sku : 5502261