



Tischfräse TF 170 E (230 V)

## Tischfräse TF 170 E (230 V)

- LeichtgĤngiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- GroÃ?e Arbeitsfläche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- Fräsaggregat aus Grauguss
- Niederhalter für genaue Werkstückführung

## **Technische Details**

- Länge max. (Produkt) ca. 1000 mm
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 950 mm
- Höhe max. (Produkt) ca. 1170 mm
- Länge (Produkt) ca. 1000 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 900 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1140 mm
- Gewicht (Netto) ca. 96 kg
- ArbeitstischlĤnge 600 mm
- Arbeitstischbreite 400 mm
- Tischhöhe 850 mm
- SchiebeschlittenlĤnge 1000 mm
- Schiebeschlittenbreite 218 mm
- SchiebeschlittenhĶhe 850 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,1 kW
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Schutzart Antriebsmotor IP54
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Gesamt Stromaufnahme 6,2 A
- Gesamt Anschlusswert 1,5 kVA
- Frässpindelhub 105 mm
- Spindelüberstand max. über Tisch 105 mm
- Spindeldrehzahl(en) 1400/4000/6000/9000 minÂ<sup>-</sup>Â<sup>1</sup>
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. 160 mm

## Lieferumfang



- Unterbau
- Spindelschutz
- FräsanschlagFrässpindel mit Spannzange

**Sku**: 5901917