



TischfrÄese TF 170 E (400V)

TischfrÄese TF 170 E (400 V)

- LeichtgÄngiger FormatschiebeschleiffrÄese fÄr eine prÄzise WerkstÄckfrÄese
- FrÄeseanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-AnschlÄgen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- GroÙe ArbeitsflÄche mit verwindungsfreiem Graugusstisch
- FrÄeseaggregat aus Grauguss
- Niederhalter fÄr genaue WerkstÄckfrÄese

Technische Details

- LÄnge max. (Produkt) ca. 1000 mm
- Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 950 mm
- HÄhe max. (Produkt) ca. 1170 mm
- LÄnge (Produkt) ca. 1000 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 900 mm
- HÄhe (Produkt) ca. 1140 mm
- Gewicht (Netto) ca. 96 kg
- ArbeitstischlÄnge 600 mm
- Arbeitstischbreite 400 mm
- TischhÄhe 850 mm
- SchiebeschleiffrÄese lÄnge 1000 mm
- SchiebeschleiffrÄese breite 218 mm
- SchiebeschleiffrÄese hÄhe 850 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,1 kW
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Schutzart Antriebsmotor IP54
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Gesamt Stromaufnahme 2,6 A
- Gesamt Anschlusswert 1,5 kVA
- FrÄese spindlehub 105 mm
- SpindelÄberstand max. Äber Tisch 105 mm
- Spindeldrehzahl(en) 1400/4000/6000/9000 minÄ¹
- Spindelbohrdurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. 160 mm
- ErlÄuterung zu Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÄesen: nicht absenkbar



Lieferumfang

- Unterbau
- Spindelschutz
- FrÃ¤sanschlag
- FrÃ¤sspindel mit Spannzange

Sku : 5901918