



## Tischfräse TF 190 SE (400 V)

### Tischfräse TF 190 SE (400 V)

- Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- Anzeige der eingestellten Drehzahl über LED-Leuchten
- Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -30°
- Wahlschalter für Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- Niederhalter für genaue Werkstückführung
- Schiebetisch und Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich

### Technische Details



- Länge (Produkt) ca. 750 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 660 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1200 mm
- Gewicht (Netto) ca. 174 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Arbeitstischlänge 710 mm
- Arbeitstischbreite 640 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Schiebeschlittenlänge 1200 mm
- Schiebeschlittenbreite 700 mm
- Schiebeschlittenhöhe 500 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Aufnahmeleistung 2,8 kW
- Schutzart Antriebsmotor IP54
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Spindelneigung -5 bis +30°
- Nutzlänge der Spindel 100 mm
- Frässpindelhub 100 mm
- Spindelüberstand max. über Tisch 100 mm
- Spindeldrehzahl(en) 1800/3000/6000/9000 min<sup>-1</sup>
- Drehzahlregelung Riemen
- Frässpindel Drehzahlanzeige LED an der Maschinenfront
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 200 mm

## Ausstattung

- Höhenverstellung der Spindel manuell
- Neigungsverstellung der Spindel manuell

**Sku :** 5901933