



Tischfräse TF 200 SE

Tischfräse TF 200 SE

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- Fräsanschlag mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlägen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild
- Niederhalter für genaue Werkstückführung
- Auslegertisch als Zubehör erhältlich

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1000 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 850 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1200 mm
- Gewicht (Netto) ca. 218 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Schiebeschlittenlänge 1000 mm
- Schiebeschlittenbreite 240 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,8 kW
- Spindelneigung +5 – -45°
- Nutzlänge der Spindel 100 mm
- Spindeldrehzahl(en) 1800 / 3000 / 6000 / 9000 min⁻¹
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm

Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- Frässhutzhaube

Skü : 5902000