



TischfrÄ¼se TF 200 SE

TischfrÄ¼se TF 200 SE

- LeichtgÄ¼ngiger Formatschiebeschleifstein fÄ¼r eine prÄ¼zise WerkstÄ¼ckfÄ¼hrung
- FrÄ¼sanschlag mit feineinstellbaren Aluminium-AnschlÄ¼gen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- GroÙe ArbeitsflÄ¼che dank massivem und verwindungsfreiem Graugusstisch
- GroÙdimensioniertes FrÄ¼saggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- Wahlschalter fÄ¼r Rechts- bzw. Linkslauf der FrÄ¼sspindel
- Nach hinten schwenkbare FrÄ¼sspindel fÄ¼r optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes FrÄ¼sbild
- Niederhalter fÄ¼r genaue WerkstÄ¼ckfÄ¼hrung
- Auslegertisch als ZubehÄ¼r erhÄ¼tlich

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1000 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 850 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1200 mm
- Gewicht (Netto) ca. 218 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- TischhÄ¼he 900 mm
- SchiebeschleifsteinlÄ¼nge 1000 mm
- Schiebeschleifsteinbreite 240 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 2,8 kW
- Spindelneigung +5 â?? -45°
- NutzlÄ¼nge der Spindel 100 mm
- Spindelrehzahl(en) 1800 / 3000 / 6000 / 9000 minÄ¼⁻¹
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 180 mm

Lieferumfang

- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- FrÄ¼sschutzhaube

Skü : 5902000