



## Tischkreissäge TKS 254 E (400 V)

## Tischkreissäge TKS 254 E (400 V)

- GroÃ?dimensionierter Gusstisch
- Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° nach links, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- GroÃ?er zentraler Absauganschluss Ã? 100 mm
- Die S $\tilde{A}$  $^{\mu}$ geblatth $\tilde{A}$  $^{\mu}$ henverstellung erfolgt ebenfalls  $\tilde{A}$  $^{\mu}$ ber ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Die stabile AufhĤngung des SĤgeaggregats vorne und hinten ermĶglicht prĤzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Ã?berlastschutz
- Inkl. Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 1430 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1000 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1030 mm
- Gewicht (Netto) ca. 105 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser SĤgeblattschutz 30 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
- Aufnahmeleistung 2,0 kW
- Gesamtleistung 2,1 kW
- Gesamt Anschlusswert 3,5 A
- Motor Drehzahl 2800 minÂ<sup>-</sup>Â<sup>1</sup>
- FormatschiebeschlittenlĤnge 400 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 250 mm
- TischlĤnge 635 mm
- Tischbreite 420 mm
- Tischhöhe 850 mm
- Schalldruckpegel 85.1 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 680 mm
- Max. Abl\(\tilde{A}\)\(\text{paper}\) ngbreite links vom S\(\tilde{A}\)\(\text{paper}\) geblatt 650 mm
- Sägeblattneigung 45 â?? 90°
- Max. Schnitthöhe 90° 80 mm
- Max. Schnitthöhe 45° 58 mm
- Durchmesser SĤgeblatt 254 mm
- Drehzahl Sägeblatt 4000 minÂ⁻¹



## Lieferumfang

- Unterbau
- Schiebetisch
- Parallelanschlag
- Sägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40
  Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch
  Winkelanschlag

**Sku**: 5902026