



Tischkreiss\u00e4ge TKS 254 E (400 V)

Tischkreiss\u00e4ge TKS 254 E (400 V)

- Gro\u00dfdimensionierter Gusstisch
- S\u00e4geblattschwenkung von 90\u00b0 bis -45\u00b0 nach links, pr\u00e4zise, gradgenau und bequem verstellbar \u00fcber Handrad und Skala
- Gro\u00dfer zentraler Absauganschluss \u2264 100 mm
- Die S\u00e4geblatth\u00f6henverstellung erfolgt ebenfalls \u00fcber ein Handrad von der Bedienerfront aus
- Die stabile Aufh\u00e4ngung des S\u00e4geaggregats vorne und hinten erm\u00f6glicht pr\u00e4zise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Motor und thermischem \u00dcberlastschutz
- Inkl. S\u00e4geblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss

Technische Details



- LÄnge (Produkt) ca. 1430 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1000 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1030 mm
- Gewicht (Netto) ca. 105 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 30 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
- Aufnahmeleistung 2,0 kW
- Gesamtleistung 2,1 kW
- Gesamt Anschlusswert 3,5 A
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- FormatschiebeschlittenlÄnge 400 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 250 mm
- TischlÄnge 635 mm
- Tischbreite 420 mm
- TischhÄ¼he 850 mm
- Schalldruckpegel 85.1 dB(A)
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 680 mm
- Max. AblÄngbreite links vom SÄ¼geblatt 650 mm
- SÄ¼geblattneigung 45 °?? 90°
- Max. SchnittÄ¼he 90° 80 mm
- Max. SchnittÄ¼he 45° 58 mm
- Durchmesser SÄ¼geblatt 254 mm
- Drehzahl SÄ¼geblatt 4000 min⁻¹

Lieferumfang

- Unterbau
- Schiebetisch
- Parallelanschlag
- SÄ¼geblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40
- SÄ¼geblattschutzhaube mit Absaugschlauch
- Winkelanschlag

Sku : 5902026