



TischkreissÃ¤ge TKS 316 E (230 V)

TischkreissÃ¤ge TKS 316 E (230 V)

- Neigung des SÃ¤geblatts von 0 bis 45Â°, ohne Werkzeug verstellbar
- HÃ¶henverstellung des SÃ¤geblatts Ã¼ber eine Handkurbel und Skala
- GroÃer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar
- GroÃdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei RÃ¤dern und klappbaren Transportgriffen
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1600 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1050 mm
- Gewicht (Netto) ca. 131 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÃ¤geblattschutz 35 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Abgabeleistung 1,6 kW
- Schutzart Antriebsmotor IP 54
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6 40%
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- Gesamt Stromaufnahme 9 A
- TischlÃ¤nge 800 mm
- Tischbreite 550 mm
- TischhÃ¶he 850 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 290 mm
- SÃ¤geblattneigung 90 â?? 45Â°
- Max. Schnitttiefen 90Â° 83 mm
- Max. Schnitttiefen 45Â° 60 mm
- Durchmesser SÃ¤geblatt 315 mm
- Drehzahl SÃ¤geblatt 2800 min⁻¹

Lieferumfang

- Fahrwerk
- Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
- TischverlÃ¤ngerung



- Kombiniertes Parallel-/Gehrungsanslag
- HM-SÃ¤geblatt Ã? 315 x 3,6 x Ã? 30 mm Z24
- SÃ¤geblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
- Schiebstock

Sku : 5902316