



Tischkreiss\u00e4ge TKS 316 PRO (400 V)

Tischkreiss\u00e4ge TKS 316 PRO (400 V)

- Gro\u00dfes Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- Serienm\u00f6gliche Tischverl\u00e4ngerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- Pr\u00e4zise S\u00e4geblattschwenkung \u00fcber Handrad mit Skala
- S\u00e4geblatt\u00e4hhe \u00fcber gut erreichbares Handrad verstellbar
- Pr\u00e4zise Schnitte durch stabile, zweifache Aufh\u00e4ngung des S\u00e4geaggregats
- Parallelanschlag erm\u00f6glicht das Bes\u00e4umen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- F\u00fcr den einfachen Transport oder die platzsparende Lagerung Tisch\u00e4ge werkzeuglos einklappbar

Technische Details

- L\u00e4nge (Produkt) ca. 1350 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1250 mm
- H\u00f6he (Produkt) ca. 1000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 60 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser S\u00e4geblattschutz 30 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,8 kW
- Abgabeleistung 2,1 kW
- Gesamt Anschlusswert 5,4 A
- Motor Drehzahl 2800 min⁻¹
- Tischl\u00e4nge 800 mm
- Tischbreite 550 mm
- Tischh\u00f6he 850 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 200 mm
- Max. Abl\u00e4ngbreite links vom S\u00e4geblatt 245 mm
- S\u00e4geblattneigung 90 \u00b0?? 45\u00b0
- Max. Schnitth\u00e4he 90\u00b0 90 mm
- Max. Schnitth\u00e4he 45\u00b0 50 mm
- Durchmesser S\u00e4geblatt 315 mm
- Drehzahl S\u00e4geblatt 2800 min⁻¹

Lieferumfang

- Fahrwerk
- Schiebeschlitten



- TischverlÄ¼ngerung/Tischverbreiterung, 800 x 550 mm
- Parallelanschlag
- HM-SÄ¼geblatt Ä? 315 mm / 36 Z
- SÄ¼geblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
- Gehrungsanschlag ohne Aluprofil (Profil als ZubehÄ¼r erhÄ¼ltlich)

Sku : 5902323