Tragbares TankstellenreifenfÃ¼llgerÃ¤t

Tragbares TankstellenreifenfÃ¼llgerÃ¤t

Der tragbare StandfÃ¼llmesser ist das ideale GerÃ¤t fÃ¼r den mobilen Reifendruckservice. Die einfache Einhand-Bedienung durch den Plus Minus-Handgriff ist auch fÃ¼r Nicht-Fachleute ohne Anleitung verstÃ¤ndlich. Das schrÃ¤ggestellte groÃ?e Manometer hilft weitgehend Ablesefehler zu vermeiden. Der gekrÃ¶pfte doppelseitige Tankstellenstecker zum Aufstecken auf das Reifenventil ermÃ¶glicht auch die ReifendruckprÃ¼fung von Zwillingsreifen und Motorradreifen. Der eingebaute Lufttank macht das GerÃ¤t ortsunabhÃ¤ngig. Die NachfÃ¼llung erfolgt automatisch beim EinhÃ¤ngen.

Details

- EWG-Bauartzulassung Îµ D OO 18.08.02
- Eichzulassung: Das Jahr der Eichung ist durch die Eichplakette auf dem Typenschild ersichtlich. Eine Nacheichung ist nach 2 Jahren erforderlich!
- Manometer: GÃ¼teklasse 1, Ã? 160 mm, 20Â° geneigt, Druckbereich 0-10 bar, Nebenskala 0-140 psi, 86/217 EWG, Ã¼berdrucksicher bis 13 bar
- Lufttank: Zulassungs-Nr.: CE2004-0036, Inhalt 6 Liter, max. FÃ¼lldruck 16 barzugelassen als DruckgasbehÃ¤lter
- Doppelseitiger Tankstellenstecker: FÃ¼r alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG8, (PKW, LKW, MotorrÃ¤der), mit Doppelanschluss fÃ¼r Zwillingsreifen
- Betriebstemperatur: -10Â°C bis +60Â°C
- Gewicht: 7,1 kg

Sku : 41020