



Trennbandsäge HBS 740 RS3

Trennbandsäge HBS 740 RS3

- Verwindungssteifes Maschinengehäuse
- Massive Guss-Schwungräder, bombiert (1/3) und Bronze-Späneabstreifer
- Grauguss-Sägetisch
- Sägebänderführung oben und unten für Sägebänder bis 80 mm (940 bis 90 mm)
- Sägebänderspannungsanzeige
- Tropfschmiersystem mit Filzgleitern
- Selbstbremsender Motor
- Automatischer Stern-Dreieckanlauf
- Sägebänder mit Angabe des Einsatzbereichs auf Anfrage erhältlich
- Spezial-Ausführung Manuell: Mit verstärktem Sockel mit Doppelsäule und Sägeblattspaneinheit aus Stahl mit Führungsschmiersystem
- Spezial-Ausführung Hydraulisch: Mit verstärktem Sockel mit Doppelsäule und hydraulischer Sägeblattspaneinheit aus Stahl mit Handpumpe und Führungsschmiersystem

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 2530 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 900 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1250 mm
- Gewicht (Netto) ca. 670 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 140 mm
- Arbeitstischlänge 1103 mm
- Arbeitstischbreite 860 mm
- Arbeitstischhöhe 980 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 9 kW
- Schnittlänge max. 90° 450 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 710 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 710 mm
- Schwungrad Durchmesser 730 mm
- Sägebänderlänge 5310 - 5420 mm
- Sägebänderbreite max. 80 mm

Sku : 5152374