



## Trennbandsäge HBS 740 RS3

## Trennbandsäge HBS 740 RS3

- Verwindungssteifes Maschinengehäuse
- Massive Guss-Schwungräder, bombiert (1/3) und Bronze-Späneabstreifer
- Grauguss-Sägetisch
- Sägebandführung oben und unten für Sägeband bis 80 mm (940 bis 90 mm)
- Sägebandspannungsanzeige
- Tropfschmiersystem mit Filzgleitern
- Selbstbremsender Motor
- Automatischer Stern-Dreieckanlauf
- Sägebänder mit Angabe des Einsatzbereichs auf Anfrage erhältlich
- Spezial-Ausführung Manuell: Mit verstärktem Sockel mit Doppelsäule und Sägeblattspanneinheit aus Stahl mit Führungsschmiersystem
- Spezial-Ausführung Hydraulisch: Mit verstärkter Sockel mit Doppelsäule und hydraulischer Sägeblattspanneinheit aus Stahl mit Handpumpe und Führungsschmiersystem

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 2530 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 900 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1250 mm
- Gewicht (Netto) ca. 670 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 140 mm
- ArbeitstischlĤnge 1103 mm
- Arbeitstischbreite 860 mm
- ArbeitstischhĶhe 980 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 9 kW
- Schnitthöhe max. 90° 450 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 710 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 710 mm
- Schwungraddurchmesser 730 mm
- Sägebandlänge 5310 â?? 5420 mm
- Sägebandbreite max. 80 mm

Sku: 5152374