



## Trennbandsäge HBS 940 RS3 Spezial Hydraulisch

### Trennbandsäge HBS 940 RS3 Spezial Hydraulisch

- Verwindungssteifes Maschinengehäuse
- Massive Guss-Schwungräder, bombiert (1/3) und Bronze-Späneabstreifer
- Grauguss-Sägetisch
- Sägebandleitung oben und unten für Sägeband bis 80 mm (940 bis 90 mm)
- Sägebandspannungsanzeige
- Tropfschmiersystem mit Filzgleitern
- Selbstbremsender Motor
- Automatischer Stern-Dreieckanlauf
- Sägebänder mit Angabe des Einsatzbereichs auf Anfrage erhältlich
- Spezial-Ausführung Manuell: Mit verstärktem Sockel mit Doppelsäule und Sägeblattspaneinheit aus Stahl mit Führungsschmiersystem
- Spezial-Ausführung Hydraulisch: Mit verstärkter Sockel mit Doppelsäule und hydraulischer Sägeblattspaneinheit aus Stahl mit Handpumpe und Führungsschmiersystem

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 3000 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 870 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1550 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1030 kg
- Absaugstutzendurchmesser 2 x 140 mm
- Arbeitstischlänge 1100 mm
- Arbeitstischbreite 860 mm
- Arbeitstischhöhe 1060 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 11 kW
- Schnittlänge max. 90° 600 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 720 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 720 mm
- Schwungrad Durchmesser 930 mm
- Sägebandlänge 6580 - 6670 mm
- Sägebandbreite max. 90 mm

**Sku :** 5152396