



Trockeneis Strahlanlage IBL 3000

Trockeneis Strahlanlage IBL 3000

Die IBL 3000 wurde in enger Zusammenarbeit mit professionellen Dienstleistungsbetrieben entwickelt. Das GerÄ¼te erfÄ¼llt alle spezifischen Anforderungen fÄ¼r den Betrieb eines Trockeneis-Strahlers, in einer Umgebung mit vielen Herausforderungen. GrÄ¼Ñe und Einfachheit kombiniert mit der bekannten StÄ¼rke und Haltbarkeit des IBL 3000 waren die wichtigsten Faktoren. Mit einer Gesamtbreite von nur 400 mm kann die Maschine leicht in engen RÄ¼men bedient werden und vor allem zwischen Maschinen in der Produktion bewegt werden. Dies ermÄ¼glicht dem Bediener nÄ¼her an die zu reinigende Stelle zu kommen. Dadurch ist man in der Lage, mit kÄ¼rzeren StrahlschlÄ¼chen, ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen.

BehÄ¼ltervolumen: Schmal bedeutet nicht einen kleineren TrockeneisbehÄ¼lter. Die IBL 3000 enthÄ¼lt mehr als 25 kg Trockeneis, die fÄ¼r die meisten Anwendungen mehr als 30 Minuten Betrieb ohne NachfÄ¼llen bedeutet.

Einfachheit und Robustheit: Betrieb und Bewegung eines GerÄ¼tes in engen RÄ¼men bedeutet auch eine Gefahr von BeschÄ¼digungen an der Maschine. Deshalb haben wir die GerÄ¼te mit Komponenten ausgestattet, die nicht weit rausstehen. Gleichzeitig wurden alle Komponenten hinter den Griffen auf der RÄ¼ckseite der Maschine geschÄ¼tzt platziert.

Serienausstattung:

- 7m Strahlschlauch (VerlÄ¼ngerung optional erhÄ¼tlich)
- KurzdrÄ¼se (Bestell-Nr. 21715)
- 3 DÄ¼seneinsÄ¼tze nach Wahl: 4-5-6-7-8-9-10 mm
- GroÑe Luftreifen fÄ¼r komfortablen Transport
- 1 Zoll Luftstrom durch alle Bauteile sorgt fÄ¼r groÑen Luftdurchlass
- Alle Komponenten sind hochwertige FESTO-Bauteile

Technische Daten

- FÄ¼llmenge: 25kg
- Trockeneisverbrauch: 20 – 90kg/h
- Arbeitsdruck: 2 – 16bar
- PelletgrÄ¼Ñe (3 / 5 mm FlachdrÄ¼se): 2,2 mm oder kleiner / 3 mm oder kleiner
- Luftverbrauch: 1000 – 15000l/min
- SchlauchpaketlÄ¼nge: 7m
- LÄ¼nge x Breite: 780 x 400mm
- HÄ¼he: 1110mm
- Gewicht: 80kg

SKU : 21710