



Universal Dreh- und FrÄ¼skombination SUPERTURN 550/125 Vario

Universal Dreh- und FrÄ¼skombination SUPERTURN 550/125 Vario

Superturn + MFB 16 Vario – Set

- Universal Drehmaschine SUPERTURN 550/125 Vario
- FrÄ¼s- und Bohreinheit MFB 16 Vario

Serienausstattung

- Digitale Drehzahlanzeige
- Dreibacken-Drehfutter Ä, 125 mm, zentr.
- KÄ¼rnerspitze MK 4
- KÄ¼rnerspitze MK 2
- Not-Aus-Taster / NullspannungsausÄ¼ser
- Drehfutterschutz mit Sicherheitsendschalter
- SpÄ¼newanne / Spritzwand
- Werkzeugbox / Bedienungsanleitung / CE
- Schnellspannbohrfutter B 16 / 1 – 16mm
- Kegeldorn MK 2 / B 16 mit IG M10
- Anzugsspindel M10

SonderzubehÄ¼r

- Vierbacken-Drehfutter Ä? 125 mm, einzelspannend
- Flansch Ä? 125 mm fÄ¼r SUPERTURN 550/125 Vario
- Planscheibe Ä? 240 mm fÄ¼r SUPERTURN 550/125 Vario
- Mitlaufende KÄ¼rnerspitze MK 2
- MitlaufÄ¼nette fÄ¼r SUPERTURN 550/125 Vario
- StehlÄ¼nette fÄ¼r SUPERTURN 550/125 Vario
- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set MA, 5-teilig
- DrehstÄ¼hle-Satz 12 x 12 mm ISO, 5-teilig
- DrehstÄ¼hle-Satz 12 x 12 mm ISO, 11-teilig
- Wendeplatten-DrehmeiÄ¼el-Satz 12 x 12 mm, 7-teilig
- Wendeplatten-Satz 7-teilig fÄ¼r DrehmeiÄ¼el-Satz 12 x 12 mm
- DrehmeiÄ¼el-Satz ä??Camlockâ?? 12 x 12 mm, 7-teilig
- Untergestell SUPERTURN 550/125 Vario
- Koordinatentisch-Grundplatte zu MFB 16 Vario
- FrÄ¼sersatz TITAN, 20-teilig, Ä? 3 – 20 mm
- Schraubstock 3? / 75 mm fÄ¼r SUPERTURN 550/125 Vario



- Spannzangen-Set MK 2 (ER 25), 10-teilig, 2 – 16 mm

Technische Daten

- Spitzenweite: 550mm
- SpitzenhÄ¼he: 125mm
- Drehdurchmesser Ä¼ber Bett: 250mm
- Drehdurchmesser Ä¼ber Schlitten: 145mm
- Maschinenbettbreite: 135mm
- Querschlitzenweg: 115mm
- Oberschlittenweg: 50mm
- DrehmeiÄ¼elquerschnitt, max.: 12x12mm
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 4
- Spindelbohrung: 26mm
- Drehzahlbereich 1, stufenlos (Superturn): 50 – 1000UpM
- Drehzahlbereich 2, stufenlos (Superturn): 100 – 2000UpM
- LÄ¼ngsvorschÄ¼be: 0,07 – 0,20mm/U
- GewindemaÄ¼ metrisch: 0,4 – 3,5mm
- Zollgewinde, GÄ¼nge G: 8 – 56G/
- Pinolenaufnahme: MK 2
- Pinolendurchmesser: 30mm
- Pinolenweg: 70mm
- Motorleistung (Superturn): 750W
- Netzanschluss (Superturn): 230/50V/Hz
- LÄ¼nge: 1250mm
- Breite: 650mm
- HÄ¼he: 500mm
- Gewicht (Superturn): 120kg
- Bohrleistung in Stahl: 16mm
- FrÄ¼sleistung PlanfrÄ¼ser: 50mm
- FrÄ¼sleistung SchaftfrÄ¼ser: 16mm
- Spindelaufnahme (FrÄ¼sspindel): MK 2
- Spindelausladung: 169mm
- Pinolenhub: 50mm
- FrÄ¼skopfhub: 210mm
- FrÄ¼skopf Schwenkbereich: Ä± 90Ä°
- Drehzahlbereich 1, stufenlos (MFB): 50 – 1125UpM
- Drehzahlbereich 2, stufenlos (MFB): 100 – 2250UpM
- Motorleistung (MFB): 500W
- Netzanschluss (MFB): 230/50V/Hz
- HÄ¼he ab Maschinenbett: 790mm
- Gewicht (MFB): 55kg

Sku : 88113