



Universal-Drehmaschine PROFI 1000/180 N inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO'

Universal-Drehmaschine PROFI 1000/180 N inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO'

Serienausstattung

- RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 200 mm
- Vierbacken-Planscheibenfutter Ø 200 mm
- Aufspanscheibe Ø 320 mm
- 2 Zentrierspitzen feststehend
- Mitlaufende Körnerspitze MK 3
- Mitlaflünette
- Stehlünette
- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set ME
- Gewindeuhr und Wechselrädersatz
- Halogen-Maschinenlampe
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
- Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter
- Untergestell / Spänewanne / Spritzwand
- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive:

- [RÖHM-Dreibacken Drehfutter](#)

Sonderzubehör

- Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig
- Wendeplatten-Satz 7-teilig für Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm
- Stechwerkzeugsortiment inkl. Stechleisten und Platten, 6-tlg.
- Abstechhalter 16 x 16 mm, Länge 125 mm
- Messer zu Abstechhalter 16 x 16 mm

Technische Daten

- Spitzenweite: 1000mm
- Spitzenhöhe: 180mm
- Drehdurchmesser über Bett: 360mm
- Drehdurchmesser über Schlitten: 224mm
- Drehdurchmesser ohne Brücke: 502mm



- Brückenlänge: 235mm
- Querschlitzenweg: 170mm
- Oberschlittenweg: 95mm
- Drehmeißelquerschnitt max.: 16x16mm
- Drehfutteraufnahme: D1 – 4
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 6mm
- Spindelbohrung: 51mm
- Drehzahl: 70 – 2000UpM
- Drehzahlstufen: 8
- Längsvorschübe: (32) 0,052 – 0,392mm/U
- Quervorschübe: (32) 0,014 – 0,380mm/U
- Gewindemaß metrisch: (26) 0,4 – 7mm
- metrische Modulgewinde: (26) 0,4 – 7mm
- Zollgewinde, Gänge G: (34) 4 – 56G/
- Zoll Modulgewinde, Gänge G: (34) 4 – 56G/
- Leitspindelsteigung: 4mm
- Leitspindeldurchmesser: 32mm
- Pinolenaufnahme: MK 3
- Pinolendurchmesser: 32mm
- Pinolenweg: 100mm
- Motorleistung: 1500W
- Kühlmittelpumpe: 40W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Länge (gesamt): 1680mm
- Höhe (gesamt): 1400mm
- Gewicht: 520kg

Skü : 88153