



Universal-Drehmaschine PROFI 1000/180 N inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO'

Universal-Drehmaschine PROFI 1000/180 N inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO'

Serienausstattung

- RHM-Dreibacken-Drehfutter \varnothing 200 mm
- Vierbacken-Planscheibenfutter \varnothing 200 mm
- Aufspannscheibe \varnothing 320 mm
- 2 Zentrierspitzen feststehend
- Mitlaufende Käferspitze MK 3
- Mitlaufflanke
- Stahlflanke
- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set ME
- Gewindeuhr und Wechselradsatz
- Halogen-Maschinenlampe
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
- Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter
- Untergestell / Spindelwanne / Spritzwand
- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE

Sonderzubehör

- Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig
- Wendeplatten-Satz 7-teilig für Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm
- Stechwerkzeugsortiment inkl. Stechleisten und Platten, 6-tlg.
- Abstechhalter 16 x 16 mm, Länge 125 mm
- Messer zu Abstechhalter 16 x 16 mm

Technische Daten

- Spitzenweite: 1000mm
- Spitzenhöhe: 180mm
- Drehdurchmesser über Bett: 360mm
- Drehdurchmesser über Schlitten: 224mm
- Drehdurchmesser ohne Brücke: 502mm
- Brückenlänge: 235mm
- Querschlittenweg: 170mm
- Oberschlittenweg: 95mm
- Drehmeißelquerschnitt max.: 16x16mm

-
- Drehfutteraufnahme: D1 – 4
 - Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 6mm
 - Spindelbohrung: 51mm
 - Drehzahl: 70 – 2000UpM
 - Drehzahlstufen: 8
 - Längsvorschäube: (32) 0,052 – 0,392mm/U
 - Quervorschäube: (32) 0,014 – 0,380mm/U
 - Gewindemaß metrisch: (26) 0,4 – 7mm
 - metrische Modulgewinde: (26) 0,4 – 7mm
 - Zollgewinde, Größe G: (34) 4 – 56G'
 - Zoll Modulgewinde, Größe G: (34) 4 – 56G'
 - Leitspindelsteigung: 4mm
 - Leitspindeldurchmesser: 32mm
 - Pinolenaufnahme: MK 3
 - Pinolendurchmesser: 32mm
 - Pinolenweg: 100mm
 - Motorleistung: 1500W
 - Kühlmittelpumpe: 40W
 - Netzanschluss: 400/50V/Hz
 - Länge (gesamt): 1680mm
 - Höhe (gesamt): 1400mm
 - Gewicht: 520kg

Sku : 88153