



Universal-Drehmaschine PROFI 1000/200 HD inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO'

Universal-Drehmaschine PROFI 1000/200 HD inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO'

Serienausstattung

- RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 200 mm
- Vierbacken-Planscheibenfutter Ø 200 mm
- Aufspannscheibe Ø 320 mm
- 2 Zentrierspitzen feststehend
- Mitlaufende Körnerspitze MK 4
- Mitlauflünette
- Stehlünette
- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set ME
- Gewindeuhr und Wechselrädersatz
- Halogen-Maschinenlampe
- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser
- Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter
- Untergestell / Spänewanne / Spritzwand
- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE

Sonderzubehör

- Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig
- Wendeplatten-Satz 7-teilig für Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm
- Stechwerkzeugsortiment inkl. Stechleisten und Platten, 6-tlg.
- Abstechhalter 16 x 16 mm, Länge 125 mm
- Messer zu Abstechhalter 16 x 16 mm

Technische Daten

- Spitzenweite: 1000mm
- Spitzenhöhe: 200mm
- Drehdurchmesser über Bett: 400mm
- Drehdurchmesser über Schlitten: 214mm
- Drehdurchmesser ohne Brücke: 570mm
- Brückenlänge: 278mm
- Querschlittenweg: 235mm
- Oberschlittenweg: 125mm
- Drehmeißelquerschnitt max.: 25x25mm



- Drehfutteraufnahme: D1 – 6
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 6mm
- Spindelbohrung: 51mm
- Drehzahl: 40 – 1700UpM
- Drehzahlstufen: 12
- Längsvorschübe: (48) 0,023 – 0,347mm/U
- Quervorschübe: (48) 0,04 – 0,603mm/U
- Gewindemaß metrisch: (48) 0,4 – 7mm
- metrische Modulgewinde: (48) 0,4 – 7mm
- Zollgewinde, Gänge G: (32) 4 – 56G/°
- Zoll Modulgewinde, Gänge G: (32) 4 – 56G/°
- Leitspindelsteigung: 4mm
- Leitspindeldurchmesser: 22mm
- Pinolenaufnahme: MK 4
- Pinolendurchmesser: 50mm
- Pinolenweg: 100mm
- Motorleistung: 3000W
- Kühlmittelpumpe: 40W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Länge (gesamt): 1680mm
- Höhe (gesamt): 1235mm
- Gewicht: 1200kg

Skü : 88167