Universal-Drehmaschine SUPERTURN 550/125 Vario

Universal-Drehmaschine SUPERTURN 550/125 Vario

Die Superturn 550/125 Vario mit MFB 16 Vario bietet moderne Dreh-, FrÃ¤s- und Bohrtechnik fÃ¼r die zentrale Bearbeitung kleiner bis mittel-groÃ?er WerkstÃ¼cke â?? ein praktisches Multitalent fÃ¼r Mechaniker und Modellbauer, Berufsschulen und LehrwerkstÃ¤tten. Die Grundkomponente SUPERTURN 550/125 Vario ist eine Leitspindel-Drehmaschine mit einer stufenlos einstellbaren Drehzahlregelung und einer digitalen Drehzahlanzeige. Die maximale DrehgrÃ¶Ã?e Ã¼ber dem Schlitten betrÃ¤gt Ã? 145 x 550 mm, der Spindelbohrungsdurchmesser 26 mm. Die SUPERTURN 550/125 Vario ist auch als Solomodell erhÃ¤ltlich und in einer zweiten Ausbaustufe mit der FrÃ¤s- und Bohreinheit MFB 16 Vario ergÃ¤nzbar.

Bei direktem Aufbau der MFB 16 Vario steht in der Vertikalachse eine Bohrleistung in Stahl bis Ã? 16 mm zur VerfÃ¼gung. Gutes Handling bieten eine stufenlose Drehzahlregelung und eine digitale Bohrtiefenanzeige. FÃ¼r erweiterte FrÃ¤sfunktionen ist ein Koordinatentisch erforderlich. Beide Maschinenkomponenten sind gut fÃ¼r einen raschen Plug&Play-Start ausgestattet. FÃ¼r den weiteren Ausbau zu einem multi-funktionellen Bearbeitungszentrum ist hochwertiges SonderzubehÃ¶r erhÃ¤ltlich.

Serienausstattung

- Digitale Drehzahlanzeige
- Dreibacken-Drehfutter Ã¸ 125 mm, zentr.
- KÃ¶rnerspitze MK 4
- KÃ¶rnerspitze MK 2
- Not-Aus-Taster / NullspannungsauslÃ¶ser
- Drehfutterschutz mit Sicherheitsendschalter
- SpÃ¤newanne / Spritzwand
- Werkzeugbox / Bedienungsanleitung / CE

SonderzubehÃ¶r

- Vierbacken-Drehfutter Ã? 125 mm, einzelspannend
- Flansch Ã? 125 mm fÃ¼r SUPERTURN 550/125 Vario
- Planscheibe Ã? 240 mm fÃ¼r SUPERTURN 550/125 Vario
- Mitlaufende KÃ¶rnerspitze MK 2
- MitlaufÃ¼nette fÃ¼r SUPERTURN 550/125 Vario
- StehlÃ¼nette fÃ¼r SUPERTURN 550/125 Vario
- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set MA, 5-teilig
- DrehstÃ¤hle-Satz 12 x 12 mm ISO, 5-teilig
- DrehstÃ¤hle-Satz 12 x 12 mm ISO, 11-teilig
- Wendeplatten-DrehmeiÃ?el-Satz 12 x 12 mm, 7-teilig
- Wendeplatten-Satz 7-teilig fÃ¼r DrehmeiÃ?el-Satz 12 x 12 mm

- DrehmeiÃ?el-Satz â??Camlockâ?? 12 x 12 mm, 7-teilig
- Untergestell SUPERTURN 550/125 Vario

Technische Daten

- Spitzenweite: 550mm
- SpitzenhÃ¶he: 125mm
- Drehdurchmesser Ã¼ber Bett: 250mm
- Drehdurchmesser Ã¼ber Schlitten: 145mm
- Maschinenbettbreite: 135mm
- Querschlittenweg: 115mm
- Oberschlittenweg: 50mm
- DrehmeiÃ?elquerschnitt, max.: 12x12mm
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 4
- Spindelbohrung: 26mm
- Drehzahlbereich 1, stufenlos (Superturn): 50 â?? 1000UpM
- Drehzahlbereich 2, stufenlos (Superturn): 100 â?? 2000UpM
- LÃ¤ngsvorschÃ¼be: 0,07 â?? 0,20mm/U
- GewindemaÃ? metrisch: 0,4 â?? 3,5mm
- Zollgewinde, GÃ¤nge G: 8 â?? 56G/â??
- Pinolenaufnahme: MK 2
- Pinolendurchmesser: 30mm
- Pinolenweg: 70mm
- Motorleistung (Superturn): 750W
- Netzanschluss (Superturn): 230/50V/Hz
- LÃ¤nge: 1250mm
- Breite: 650mm
- HÃ¶he: 500mm
- Gewicht (Superturn): 120kg

Sku : 88111