



Universal-Mehrfach-Kombination UMK 5-260 230V

Universal-Mehrfach-Kombination UMK 5-260 230V

- Robuster Maschinentisch aus Grauguss ermÄ¼glicht prÄ¼zises Arbeiten
- Funktionsauswahl Ä¼ber Drehschalter
- Praktische Fahreinrichtung als ZubehÄ¼r erhÄ¼ltlich
- Verstellung des Dickenhobeltisches per Handrad
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die OberflÄ¼che des WerkstÄ¼cks
- Abricht- und Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener OberflÄ¼che
- Streifenmesserhobelwelle mit drei HSS-Messern
- Aluminium Abrichtanschlag um 45Ä° neigbar
- KreissÄ¼geblatt bis 45Ä° schwenkbar
- Tischausleger mit Aluminium-AbblÄ¼nganschlag fÄ¼r Platten und groÄ¼e WerkstÄ¼cke
- Inklusive WerkstÄ¼ckklemmung aus Aluminiumguss und verstellbarem Mikro-Anschlag
- Aluminium Formatschiebeschlitten mit 1300 mm LÄ¼nge
- Aluminium Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Starre FrÄ¼sspindel
- Spindel um 110 mm hÄ¼henverstellbar
- Die Langlochbohrereinrichtung ist als ZubehÄ¼r erhÄ¼ltlich (Wescott Bohrfutter 3 Ä¼ 16 mm)

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 2200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1330 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 362 kg
- Abrichttisch Breite 260 mm
- Abrichttisch LÄ¼nge 1120 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 4 mm
- Absaugstutzendurchmesser FrÄ¼se 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 30 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Dickentisch LÄ¼nge 545 mm
- Dickentisch Breite 258 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 5 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 225 mm
- Spanabnahme max. Dicke 4 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung SÄ¼ge 2,2 kW



- Aufnahmeleistung Hobel 2,2 kW
- Aufnahmeleistung Tischfräuse 1,5 kW
- Formatschiebeschlittenlänge 1300 mm
- Formatschiebeschlittenbreite 238 mm
- Tischlänge 920 mm
- Tischbreite 410 mm
- Tischhöhe 850 mm
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Nutzlänge der Spindel 105 mm
- Spindel-Höhenverstellung 110 mm
- Spindeldrehzahl(en) 1400/4000/6000/9000 min⁻¹
- Werkzeugdurchmesser max. 160 mm
- Schalldruckpegel Leerlauf 80 dB(A)
- Schalldruckpegel Last 92 dB(A)
- Hobelwellendurchmesser 70 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5500 min⁻¹
- Besäumlänge 1300 mm
- Sägeblattneigung 90 °? 45°
- Max. Schnitttiefe bei 90° 78 mm
- Max. Schnitttiefe bei 45° 63 mm
- Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt 254 mm
- Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt 4000 min⁻¹
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min
- Einzugswelle Durchmesser 32 mm

Lieferumfang

- Exzenterspanner
- Winkelanschlag mit Aluminiumprofil und Niederhalter
- 1x Sägeblatt 254x30x3 mm Z36
- 3x Hobelmesser 250x30x3 mm

Sku : 5946025