



Universal-Mehrfach-Kombination UMK 5-260 230V

Universal-Mehrfach-Kombination UMK 5-260 230V

- Robuster Maschinentisch aus Grauguss ermöglicht präzises Arbeiten
- Funktionsauswahl über Drehschalter
- Praktische Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich
- Verstellung des Dickenhobeltisches per Handrad
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche des Werkstücks
- Abricht- und Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Streifenmesserhobelwelle mit drei HSS-Messern
- Aluminium Abrichtanschlag um 45° neigbar
- Kreissägeblatt bis 45° schwenkbar
- Tischausleger mit Aluminium-Abhänganschlag für Platten und große Werkstücke
- Inklusive Werkstückklemmung aus Aluminiumguss und verstellbarem Mikro-Anschlag
- Aluminium Formatschiebeschlitten mit 1300 mm Länge
- Aluminium Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Starre Frässpindel
- Spindel um 110 mm höhenverstellbar
- Die Langlochbohrereinrichtung ist als Zubehör erhältlich (Wescott Bohrfutter 3 – 16 mm)

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 2200 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1330 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 362 kg
- Abrichttisch Breite 260 mm
- Abrichttisch Länge 1120 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 4 mm
- Absaugstutzendurchmesser Fräse 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 30 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Dickentisch Länge 545 mm
- Dickentisch Breite 258 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 5 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 225 mm
- Spanabnahme max. Dicke 4 mm
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung Säge 2,2 kW



- Aufnahmeleistung Hobel 2,2 kW
- Aufnahmeleistung Tischfräuse 1,5 kW
- Formatschiebeschleifenlänge 1300 mm
- Formatschiebeschleifenbreite 238 mm
- Tischlänge 920 mm
- Tischbreite 410 mm
- Tischhöhe 850 mm
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Nutzlänge der Spindel 105 mm
- Spindel-Höhenverstellung 110 mm
- Spindeldrehzahl(en) 1400/4000/6000/9000 min⁻¹
- Werkzeugdurchmesser max. 160 mm
- Schalldruckpegel Leerlauf 80 dB(A)
- Schalldruckpegel Last 92 dB(A)
- Hobelwellendurchmesser 70 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5500 min⁻¹
- Besäumlänge 1300 mm
- Sägeblattneigung 90°/45°
- Max. Schnitttiefe bei 90° 78 mm
- Max. Schnitttiefe bei 45° 63 mm
- Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt 254 mm
- Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt 4000 min⁻¹
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min
- Einzugswelle Durchmesser 32 mm

Lieferumfang

- Exzentranspanner
- Winkelanschlag mit Aluminiumprofil und Niederhalter
- 1x Sägeblatt 254x30x3 mm Z36
- 3x Hobelmesser 250x30x3 mm

Sku : 5946025