



Universalunterbau GU 1 (400 V)

Universalunterbau GU 1 (400 V)

- Stabiler Unterbau
- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- FÄ¼r die Maschinen GU und GU-S
- SchallgedÄ¼mmt
- Lampenhalter fÄ¼r LED 3-500
- Ohne BohrflÄ¼cher â?? mÄ¼ssen individuell gebohrt werden

Einschaltautomatik

- Beim Einschalten des Doppelschleifers läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sekunden automatisch an. Das zusätzliche Anschalten der Absaugung entfällt
- Nach dem Abschalten des Doppelschleifers läuft die Absaugung noch 2-3 Sekunden nach
- Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

Technische Details

- Lange (Produkt) ca. 550 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 340 mm
- Hhe (Produkt) ca. 890 mm
- Gewicht (Netto) ca. 42 kg
- Leistung Antriebsmotor 1,3 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- EMV-Klasse C2
- Norm DIN EN 55011
- Motor Drehzahl 29000 min⁻¹

Sku : 3107109