



## Universalunterbau GU 5

### Universalunterbau GU 5

- Stabiler Unterbau
- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- SchallgedÃ¤mmt
- Ohne BohrflÃ¶cher â?? mÃ¼ssen individuell gebohrt werden
- Y-Adapter fÃ¼r zweirohrigen Absauganschluss

### Besonders geeignet fÃ¼r unsere Maschinen

- Doppelschleifer GU 30
- Universalschleifmaschine GU 30S
- Poliermaschine GU 35P

### Einschaltautomatik

- Beim Einschalten und beim Abschalten des externen GerÃ¤tes lÃ¤uft die Absaugung mit einer VerzÃ¶gerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach
- Das zusÃ¤tzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfÃ¶llt
- Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

### Technische Details

- Luftdurchsatz 2.3 m<sup>3</sup>/min
- SpÃ¶nebehÃ¶lter Volumen 0,06 m<sup>3</sup>
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 744 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 500 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 770 mm
- Gewicht (Netto) ca. 50 kg
- Leistung Antriebsmotor 4 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Motor Drehzahl 29000 min<sup>-1</sup>

SkU : 3107114