



Vertikale PlattensÄ¼ge VPS 22-41 VR

Vertikale PlattensÄ¼ge VPS 22-41 VR

- LeichtgÄ¼ngige und ergonomische Bedienung
- Modular geschweiÄ¼tes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend
- Vorritzeinrichtung fÄ¼r ausrissfreie SchnittqualitÄ¼t
- Automatisches Ausweichen des Lattenrostes beim SÄ¼gevorgang
- Einfaches Umschalten zwischen Vertikal- und Horizontalbearbeitung
- DurchgÄ¼ngige mittlere WerkstÄ¼ckauflage fÄ¼r maximale FlexibilitÄ¼t
- Zwei analoge MaÄ¼anschlÄ¼ge
- Ä¼ber Pedal anhebbare Transportrollen zum leichten Verschieben von schweren Platten
- Langlebige und prÄ¼zise Materialauflage fÄ¼r eine stabile WerkstÄ¼ckposition
- GroÄ¼e Ä¼ffnung fÄ¼r SÄ¼geblattwechsel
- Integrierte seitliche Staubabsaugung

Technische Details

- SchnittHÄ¼he 2200 mm
- SchnittlÄ¼nge 4100 mm
- Schnitttiefe 60 mm
- SÄ¼geblattdurchmesser 250 mm
- SÄ¼geblattdrehzahl 4800 minÄ¼⁻¹
- VorritzsÄ¼geblattdurchmesser 80 mm
- VorritzsÄ¼geblattdrehzahl 8500 minÄ¼⁻¹
- AnschlÄ¼ge 2 Stk.
- Schalldruckpegel 79,1 dB(A)
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 5300 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1800 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 3000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 700 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Luftbedarf Absaugung min. 1800 mÄ¼³/h
- Luftgeschwindigkeit min. 20 m/s
- Leistung Antriebsmotor 3 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Ausstattung

- Untere Materialauflage Metallrollen
- Ausweichendes Lattenrost automatisch



- Vertikale Maß?anzeige analog
- Horizontale Maß?anzeige analog
- Plattenpositionierung manuell

Sku : 5601241