



Vertikale Plattens  ge VPS 22-51 VR ED KS

Vertikale Plattens  ge VPS 22-51 VR ED KS

- Praktisches Spannsystem f  r Platten, zum Bes  umen der Unterseite und das Bearbeiten ohne Zwischenlagerung der Abschnitte
- Komfortable H  henverstellung der Spannbacken   ber Bedienfeld
- Leichtg  ngige und ergonomische Bedienung
- Modular geschwei  tes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend
- Vorritzeinrichtung f  r ausrissfreie Schnittqualit  t
- Automatisches Ausweichen des Lattenrostes beim S  gevorgang
- Mittlere Werkst  ckauflage f  r maximale Flexibilit  t
- Einfaches Umschalten zwischen Vertikal- und Horizontalbearbeitung
- Digitaler Ma  anschlag
-   ber Pedal anhebbare Transportrollen zum leichten Verschieben von schweren Platten
- Langlebige und pr  zise Materialauflage f  r eine stabile Werkst  ckposition
- Pneumatische Arretierung des S  gewagens
- Gro  e   ffnung f  r S  geblattwechsel
- Integrierte seitliche Staubabsaugung

Technische Daten

- Schnittth  he 2200 mm
- Schnittl  nge 5100 mm
- Schnitttiefe 60 mm
- S  geblattdurchmesser 250 mm
- S  geblattzahl 4800 min    ¹
- Vorritzs  geblattdurchmesser 80 mm
- Vorritzs  geblattzahl 8500 min    ¹
- Anschl  nge 2 Stk.
- Haltekraft Spannsystem 250 kg
- Schalldruckpegel 79,1 dB(A)
- H  he (Produkt) max. 3200 mm
- L  nge (Produkt) ca. 6300 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1800 mm
- H  he (Produkt) ca. 3100 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1000 kg
- Absaugstutzendurchmesser 100 mm
- Luftbedarf Absaugung min. 1800 m    ³/h
- Luftgeschwindigkeit min. 20 m/s
- Leistung Antriebsmotor 3 kW



- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Ausstattung

- Untere Materialauflage Metallrollen
- Ausweichendes Lattenrost automatisch
- Vertikale Maßanzeige digital
- Horizontale Maßanzeige digital
- Plattenpositionierung manuell
- Plattenspannsystem
- Arretierung des SÃ¶rgewagens pneumatisch

Sku : 5602252