



## Vorschubapparat VSA 2032

### Vorschubapparat VSA 2032

- GleichmÄ¼ßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Rechts- und Linkslauf
- Inklusive Stativ, individuell schwenk- und einstellbar fÄ¼r horizontalen und vertikalen Einsatz
- Vier Geschwindigkeiten mÄ¼glich, Geschwindigkeitsauswahl Ä¼ber Schalter und Wechselgetriebe

#### Technische Details

- Anzahl der Vorschubrollen 3 Stk.
- Vorschubgeschwindigkeit 4 / 8 / 9 / 18 m/min
- Geschwindigkeitsstufen 4
- Ausladung max. 660 mm
- Rollendurchmesser 80 mm
- Rollenbreite 28 mm
- Federweg der Rollen 15 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1222 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 152 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 566 mm
- Gewicht (Netto) ca. 32,5 kg
- ErlÄ¼uterung Gewicht (Netto) ca. inklusive Stativ
- Leistung Antriebsmotor 0,18 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

**Skü :** 5119032