



Vorschubapparat VSA 2048 L

Vorschubapparat VSA 2048 L

- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Rechts- und Linkslauf
- Inklusive Stativ, individuell schwenk- und einstellbar für horizontalen und vertikalen Einsatz
- Acht Geschwindigkeiten möglich, Geschwindigkeitsauswahl über Schalter und Wechselgetriebe

Technische Details

- Anzahl der Vorschubrollen 4 Stk.
- Vorschubgeschwindigkeit 2 / 4 / 5,5 / 6,5 / 11 / 13 / 16,5 / 33 m/min
- Geschwindigkeitsstufen 8
- Ausladung max. 1050 mm
- Rollendurchmesser 120 mm
- Rollenbreite 60 mm
- Federweg der Rollen 20 mm
- Länge (Produkt) ca. 1665 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 220 mm
- Höhe (Produkt) ca. 540 mm
- Gewicht (Netto) ca. 73,5 kg
- Erläuterung Gewicht (Netto) ca. inklusive Stativ
- Leistung Antriebsmotor 0,75 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Skü : 5119048