Vorschubapparat VSA 300

Vorschubapparat VSA 300

- FÃ¼r horizontalen und vertikalen Einsatz
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regulieren, auch unter Belastung mÃ¶glich
- SerienmÃ¤Ã?ig mit Rechts-/Linkslauf
- Leichtes und schnelles Wegschwenken durch MEMO-LOCK-System
- Schnelle Einstellung 90Â°/180Â° durch AUTO-LOCK-System
- Langlebige Polyurethan-Vorschubrollen
- Stativ serienmÃ¤Ã?ig mit verlÃ¤ngertem Auslegearm
- MetallgehÃ¤use

Ausstattungsdetails

- Mit Rechts-Linkslauf
- Einfache Verstellung durch Komfortstativ 90Â°/180Â° mit AUTO-LOCK System
- Vorschubapparate serienmÃ¤Ã?ig mit ZÃ¤hlwerk fÃ¼r HÃ¶henverstellung
- Schnellklemmhebel
- Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung fÃ¼r grÃ¶Ã?te StabilitÃ¤t im tÃ¤glichen Einsatz (VSA 300 DC, VSA 400 DC)
- Schwenkeinrichtung Arbeiten mit der Maschine
- Der Vorschubapparat ist auf einem Auslegearm montiert, der beliebig geschwenkt werden kann.
- Durch Wegschwenken des Auslegearmes Ã¼ber die rechte Seite kann die komplette ArbeitsflÃ¤che der Maschine genutzt werden, ohne den Vorschubapparat aufwendig abmontieren zu mÃ¼ssen.

Technische Details

- Anzahl der Vorschubrollen 3 x 2 Stk.
- Vorschubgeschwindigkeit 2 â?? 17 m/min
- Geschwindigkeitsstufen stufenlos
- Ausladung max. 1050 mm
- Rollendurchmesser 120 mm
- Rollenbreite 2 x 25 mm
- Federweg der Rollen 20 mm
- Gewicht (Netto) ca. 82 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,56 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Sku : 5116300