



Vorschubapparat VSA 300

Vorschubapparat VSA 300

- Für horizontalen und vertikalen Einsatz
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regulieren, auch unter Belastung möglich
- Serienmäßig mit Rechts-/Linkslauf
- Leichtes und schnelles Wegschwenken durch MEMO-LOCK-System
- Schnelle Einstellung 90°/180° durch AUTO-LOCK-System
- Langlebige Polyurethan-Vorschubrollen
- Stativ serienmäßig mit verlängertem Auslegearm
- Metallgehäuse

Ausstattungsdetails

- Mit Rechts-Linkslauf
- Einfache Verstellung durch Komfortstativ 90°/180° mit AUTO-LOCK System
- Vorschubapparate serienmäßig mit Zählwerk für Höhenverstellung
- Schnellklemmhebel
- Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung für größte Stabilität im täglichen Einsatz (VSA 300 DC, VSA 400 DC)
- Schwenkeinrichtung Arbeiten mit der Maschine
- Der Vorschubapparat ist auf einem Auslegearm montiert, der beliebig geschwenkt werden kann.
- Durch Wegschwenken des Auslegearmes über die rechte Seite kann die komplette Arbeitsfläche der Maschine genutzt werden, ohne den Vorschubapparat aufwendig abmontieren zu müssen.

Technische Details

- Anzahl der Vorschubrollen 3 x 2 Stk.
- Vorschubgeschwindigkeit 2 – 17 m/min
- Geschwindigkeitsstufen stufenlos
- Ausladung max. 1050 mm
- Rollendurchmesser 120 mm
- Rollenbreite 2 x 25 mm
- Federweg der Rollen 20 mm
- Gewicht (Netto) ca. 82 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,56 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Sku : 5116300