



Vorschubapparat VSA 38 EL

Vorschubapparat VSA 38 EL

- GleichmÄ¼ßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Metallgetriebe mit gehÄ¼rteten ZahnrÄ¼dern
- Rechts- und Linkslauf
- Leistungsstarke Motoren
- Langlebige PU-Vorschubrollen
- Stativ serienmÄ¼ßig mit verlÄ¼ngertem Auslegearm bei allen Vorschubapparaten
- Individuell schwenk- und einstellbar fÄ¼r horizontalen und vertikalen Einsatz
- Mit ZÄ¼hlwerk

Ausstattungsdetails

- Alle Vorschubapparate serienmÄ¼ßig mit ZÄ¼hlwerk fÄ¼r HÄ¼henverstellung (auÄ¼er bei VSA 32 und VSA 308)
- Verbesserte Schnellklemmhebel
- Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung fÄ¼r grÄ¼ßte StabilitÄ¼t im tÄ¼glichen Einsatz (VSA 38L / 48L)
- SerienmÄ¼ßiger Rechts-Linkslauf mit zwei Geschwindigkeiten
- Zwei Geschwindigkeiten Ä¼ber Zwei-Stufengetriebe (VSA 38EL / 38L / 48EL / 48L)
- Vier weitere Geschwindigkeiten durch Wechselgetriebe
- Schwenkeinrichtung
- Individuelle EinstellmÄ¼glichkeiten in horizontaler und vertikaler Lage fÄ¼r einen optimalen Vorschub

Besondere Ausstattungsmerkmale

- Drei Vorschubrollen
- Acht Geschwindigkeiten
- 750 W / 400 V
- 2-Stufengetriebe
- MetallgehÄ¼use

Technische Details

- Anzahl der Vorschubrollen 3 Stk.
- Vorschubgeschwindigkeit 2/4/5/6/10/12/ 15/30 m/min
- Geschwindigkeitsstufen 8
- Ausladung max. 1050 mm
- Rollendurchmesser 120 mm
- Rollenbreite 60 mm
- Federweg der Rollen 25 mm



- Gewicht (Netto) ca. 65 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,75 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Sku : 5114501