



Vorschubapparat VSA 38 EL

Vorschubapparat VSA 38 EL

- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern
- Rechts- und Linkslauf
- Leistungsstarke Motoren
- Langlebige PU-Vorschubrollen
- Stativ serienmäßig mit verlängertem Auslegearm bei allen Vorschubapparaten
- Individuell schwenk- und einstellbar für horizontalen und vertikalen Einsatz
- Mit Zählwerk

Ausstattungsdetails

- Alle Vorschubapparate serienmäßig mit Zählwerk für Höhenverstellung (außer bei VSA 32 und VSA 308)
- Verbesserte Schnellklemmhebel
- Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung für größte Stabilität im täglichen Einsatz (VSA 38L / 48L)
- Serienmäßiger Rechts-Linkslauf mit zwei Geschwindigkeiten
- Zwei Geschwindigkeiten über Zwei-Stufengetriebe (VSA 38EL / 38L / 48EL / 48L)
- Vier weitere Geschwindigkeiten durch Wechselgetriebe
- Schwenkeinrichtung
- Individuelle Einstellmöglichkeiten in horizontaler und vertikaler Lage für einen optimalen Vorschub

Besondere Ausstattungsmerkmale

- Drei Vorschubrollen
- Acht Geschwindigkeiten
- 750 W / 400 V
- 2-Stufengetriebe
- Metallgehäuse

Technische Details

- Anzahl der Vorschubrollen 3 Stk.
- Vorschubgeschwindigkeit 2/4/5/6/10/12/ 15/30 m/min
- Geschwindigkeitsstufen 8
- Ausladung max. 1050 mm
- Rollendurchmesser 120 mm
- Rollenbreite 60 mm
- Federweg der Rollen 25 mm
- Gewicht (Netto) ca. 65 kg



-
- Leistung Antriebsmotor 0,75 kW
 - Anschlussspannung 400 V
 - Netzfrequenz 50 Hz

Sku : 5114501