



## Vorschubapparat VSA 38 L

### Vorschubapparat VSA 38 L

- Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnradern
- Rechts- und Linkslauf
- Leistungsstarke Motoren
- Langlebige PU-Vorschubrollen
- Stativ serienmäßig mit verlängertem Auslegearm bei allen Vorschubapparaten
- Individuell schwenk- und einstellbar für horizontalen und vertikalen Einsatz
- Mit Zählwerk

### Ausstattungsdetails

- Alle Vorschubapparate serienmäßig mit Zählwerk für Höhenverstellung (außer bei VSA 32 und VSA 308)
- Verbesserte Schnellklemmhebel
- Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung für größte Stabilität im täglichen Einsatz (VSA 38L / 48L)
- Serienmäßiger Rechts-Linkslauf mit zwei Geschwindigkeiten
- Zwei Geschwindigkeiten über Zwei-Stufengetriebe (VSA 38EL / 38L / 48EL / 48L)
- Vier weitere Geschwindigkeiten durch Wechselgetriebe
- Schwenkeinrichtung
- Individuelle Einstellmöglichkeiten in horizontaler und vertikaler Lage für einen optimalen Vorschub

### Besondere Ausstattungsmerkmale

- Drei Vorschubrollen
- Acht Geschwindigkeiten
- 750 W / 400 V
- 2-Stufengetriebe
- Metallgehäuse

### Technische Details

- Anzahl der Vorschubrollen 3 Stk.
- Vorschubgeschwindigkeit 2/4/5,5/6,7/11/ 12/15/30 m/min
- Geschwindigkeitsstufen 8
- Ausladung max. 1050 mm
- Rollendurchmesser 120 mm
- Rollenbreite 60 mm
- Federweg der Rollen 25 mm



- Gewicht (Netto) ca. 65 kg
- Leistung Antriebsmotor 0,75 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

**Sku :** 5114500