



## Vorschubapparat VSA 4 V DC

## Vorschubapparat VSA 4 V DC

- GleichmäÃ?ige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- Rechts- und Linkslauf
- Inklusive Stativ PLUS mit hochwertigen Klemmhebeln und ZĤhlwerk, individuell schwenk- und einstellbar fļr horizontalen und vertikalen Einsatz
- Geschwindigkeiten von 0,5 bis 25 m/min stufenlos einstellbar Ã1/4ber Drehknopf und digitaler Anzeige
- Geschwindigkeitsübertragung durch Kegelscheiben-Riemenantrieb

## **Technische Details**

- Anzahl der Vorschubrollen 4 Stk.
- Vorschubgeschwindigkeit 0,5 â?? 25 m/min
- · Geschwindigkeitsstufen stufenlos
- Ausladung max. 1050 mm
- Rollendurchmesser 120 mm
- Rollenbreite 60 mm
- Federweg der Rollen 20 mm
- Länge (Produkt) ca. 1670 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 220 mm
- Höhe (Produkt) ca. 540 mm
- Gewicht (Netto) ca. 78,5 kg
- Erläuterung Gewicht (Netto) ca. inklusive Stativ
- Leistung Antriebsmotor 0,75 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Sku: 5119114