



## Wartungseinheit FRL2MG, 1/2?

### Wartungseinheit FRL2MG, 1/2?

Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsparend vereint in einem Gerät in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 µm) und Druckmanometer von 0-12 bar.

- Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck!
- Alle Modelle auch mit metallverstärktem Schutzglas erhältlich!
- Einbau nur vertikal möglich (ausgenommen Druckminderer)!
- Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)

#### Details

- 1/2"
- Regler / Druckminderer
- Filter / Wasserabscheider
- Automatischer Öler
- Zweiteilige Ausführung
- Metall-Schutzgehäuse

#### Technische Daten

- Durchfluss bei 6 bar: 2250 l/min
- Eingangsdruck: 18 bar
- Regelbereich: 0 – 12 bar
- Behältervolumen: 47 / 150 cm<sup>3</sup>

Skü : 42545