



Wasserschlauchaufroller WSAR 20-2

Wasserschlauchaufroller WSAR 20-2

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Um 180° schwenkbare Halterung für die Wandmontage
- Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- Schlauchtrommel für die Lagerung einfach am Tragegriff aus Wandhalterung entnehmbar

Technische Details

- Schlauch Innendurchmesser 11 mm
- Schlauch Außendurchmesser 15 mm
- Schlauchlänge 20 m
- Anschlussschlauch Innendurchmesser 11 mm
- Anschlussschlauch Außendurchmesser 15 mm
- Schlauchmaterial Polyvinylchlorid
- Anschlussschlauch Länge 2 m
- Anschlussschlauchmaterial Polyvinylchlorid
- Betriebsdruck 10 bar
- Berstdruck 30 bar
- Anschlussgewinde Durchmesser 3/4"
- Länge (Produkt) ca. 526 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 200,5 mm
- Höhe (Produkt) ca. 396,6 mm
- Gewicht (Netto) ca. 6,3 kg

Lieferumfang

- Spritzdüse
- Schlauchverbinder
- Anschlussschlauch mit Schlauchstück

Skü : 7560120