



Wasserschlauchaufroller WSAR 30-2

Wasserschlauchaufroller WSAR 30-2

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Um 180° schwenkbare Halterung für die Wandmontage
- Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden
- Schlauchtrommel für die Lagerung einfach am Tragegriff aus Wandhalterung entnehmbar

Technische Details

- Schlauch Innendurchmesser 11 mm
- Schlauch Außendurchmesser 15 mm
- Schlauchlänge 30 m
- Anschlussenschlauch Innendurchmesser 11 mm
- Anschlussenschlauch Außendurchmesser 15 mm
- Schlauchmaterial Polyvinylchlorid
- Anschlussenschlauch Länge 2 m
- Anschlussenschlauchmaterial Polyvinylchlorid
- Betriebsdruck 10 bar
- Berstdruck 30 bar
- Anschlussgewinde Durchmesser $\frac{3}{4}$ "
- Länge (Produkt) ca. 604,9 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 261,28 mm
- Höhe (Produkt) ca. 430,53 mm
- Gewicht (Netto) ca. 12,5 kg

Lieferumfang

- Spritzdüse
- Schlauchverbinder
- Anschlussenschlauch mit Schlauchstück

Sku : 7560130