



## Werkstattstisch 0L02L/02 mit Aufbau PL02/3T/1S 7024/7035

### Werkstattstisch 0L02L/02 mit Aufbau PL02/3T/1S 7024/7035

- LÄ¼nge: 1500 mm
- TragÄ¼higkeit: 500 kg
- Tischplatte aus lackiertem Sperrholz 36 mm
- Variante: stationÄ¼r
- Aufbau: ja
- Unter-Tisch-Einbau: ja
- HÄ¼henverstellung: nein
- Tiefe: 790 mm
- HÄ¼he: 1920 mm
- Linie: Optima-Linie
- Konstruktion/Korpus Farbe: RAL 7024
- Farbe der Front: RAL 7035

#### Weitere Details

- TragÄ¼higkeit: 500 kg
- GesamtgrÄ¼Ùe (L x H x T): 1500x1920x790 mm
- Standardausstattung
- dieser Tisch besteht aus hochwertigem, verschweiÄ¼tem Stahlblechkonstruktion
- robuste Konstruktion aus Stahlprofilen
- totale BelastungsÄ¼higkeit: 500 kg
- Anbau-Modul: O2 auf erhÄ¼htem Sockel, alle Schubladen haben kugelgelagerte Teleskop-Gleitschienen, MÄ¼Ùe: Tiefe: 483 mm, Breite: 400 mm, max. Belastbarkeit 40 kg, LadenÄ¼ffnung 90%, die Schubladen sind abschlieÄ¼bar, Zentralverriegelung, verschlieÄ¼bar durch Zylinderschloss (HauptschlÄ¼ssel-es ist mÄ¼glich alle SchlÄ¼sser einer bestimmten Serie mit einem speziellen SchlÄ¼ssel zu Ä¼ffnen, separat bestellt), 2 SchlÄ¼ssel enthalten, 1xTÄ¼r 397x497 mm
- zusÄ¼tzliche Informationen:
- ausgezeichnete Korrosionsschutzparameter
- AusfÄ¼hrung: Tisch mit Aufbau
- Garantie: 3 Jahre
- Der Aufbau in dieser Konfiguration hat 3 perforierte Platten 1455x255 mm, einen groÄ¼en Schrank
- Aufbauschrack, verschlieÄ¼bar durch Zylinderschloss (HauptschlÄ¼ssel-es ist mÄ¼glich alle SchlÄ¼sser einer bestimmten Serie mit einem speziellen SchlÄ¼ssel zu Ä¼ffnen, separat bestellt), 2 SchlÄ¼ssel enthalten
- pulverbeschichtet
- Standardfarbe: graphitgrau RAL 7024/7035



## Eigenschaften

- HÃ¶he: 1920 mm
- Tiefe: 790 mm
- LÃ¤nge: 1500 mm
- TragfÃ¤higkeit: 500 kg

**Sku :** 06-STOL.Z11