



WIG 'HIGH PERFORMANCE FRK-STYLE' Gaslinse Zubehör-Set

Keramik Cup & Quarz Cup (transparent) Gashülsen, 1,6-3,2mm / 70-330A DC & 60-250A AC (42-teilig) bestehend aus:

- Isolerring (59552)
- Spannhülse abgeschrägt Ø 1,6/2,4/3,2 mm (59483/59484/59485)
- Spannhülsegehäuse Gaslinse mit O-Ring Ø 1,6/2,4/3,2 mm (59560/59561/59562)
- Keramik Cup mit Gassieb für Ø 2,4 mm TYP JZ10 (VI Ø 17 mm) (59564)
- TYP FP12 (VI Ø 20 mm) (59567)
- TYP MK14 (VI Ø 23 mm) (59570)
- TYP BBW (VI Ø 25 mm) (59573)
- Quarz Cup (transparent) mit Gassieb für Ø 2,4 mm TYP JZ10 (VI Ø 17 mm) (59576)
- TYP FP12 (VI Ø 20 mm) (59579)
- TYP MK14 (VI Ø 23 mm) (59582)
- TYP BBW (VI Ø 25 mm) (59585)
- je 2 Stk. Filtersiebe für Ø 1,6/3,2mm TYP JZ10 (59587/59589)
- TYP FP12 (59590/59592)
- TYP MK14 (59593/59595)
- TYP BBW (59596/59598)
- 10 Stk. Ersatz O-Ringe (55620)
- 1 Stk. Filtersieb Montagewerkzeug (59553)

Details

- Mit einem sekundär austauschbaren Gassieb in der Keramik- oder Quarz Cup Gashülse bieten diese Aufsätze eine breitere Gasabdeckung für besseren Gasschutz und hochwertigere Schweißergebnisse
- Die Wolframelektrode kann bis zu 35mm herausragen (siehe u.a. Tabelle) und bietet daher auch Zugang für schwer zugängliche Stellen beim Schweißen mit verbesserter Sicht
- Das Set enthält Standard Keramik und transparente Hochleistungs-Quarz Gashülsen zum Aufschrauben bzw. Aufdrücken
- Das FRK System, welches traditionell beim Schweißen anspruchsvoller und exotischer Materialien eingesetzt wird, hat sich inzwischen weit verbreitet, da es dem Schweißer ein höheres Maß an Flexibilität mit einer einzigen Einrichtung bietet
- Die Düsen der FRK-Serie können für alle Materialien und Prozesse verwendet werden, einschließlich Puls Schweißen bei Verwendung der Quarz Cup Gashülsen
- Das Gassieb kann mit dem Montage- & Demontage Werkzeug ganz einfache ausgetauscht bzw. gewechselt werden

Skü : 59550