



## Winkelschlagschrauber WSS ½" HT PRO

### Winkelschlagschrauber WSS ½" HT PRO

- Für den Einsatz im Kfz-Bereich, in der Landwirtschaft und am Fließband geeignet
- Optimal für schwer zugängliche Stellen wegen extrem kompakter Bauform
- Zeitsparende, einhändige Einstellung des Anzugsmoments und der Drehrichtung möglich
- Drehmoment im Rechtslauf dreistufig verstellbar
- Mehr Leistung direkt am Schlagpunkt aufgrund des Direktantriebs und der Position des Motors im Kopf des Schlagschraubers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit kälteisolierenden, rutschhemmenden und vibrationsdämpfenden Eigenschaften
- Leichte Ausführung

### Technische Daten

- Luftbedarf durchschnittlich, ca. 91 l/min
- Drehzahl 8500 min<sup>-1</sup>
- Arbeitsdruck 6,2 bar
- Druckluftschlauch Innendurchmesser 10 mm
- Anschlussgewinde ¼"
- Aufnahme ½"
- Max. Anzugsdrehmoment 450 Nm
- Max. Lösemoment 450 Nm
- Länge (Produkt) ca. 237 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 60 mm
- Höhe (Produkt) ca. 88 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1,16 kg
- Schalldruckpegel Lp 87,9 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 98,9 dB(A)

### Lieferumfang

- Stecknippel mit Außengewinde ¼"

**Sku :** 2401575