



WippkreissÄ¼ge HWS 702 K

WippkreissÄ¼ge HWS 702 K

- Geschlossener und sicherer SÄ¼gebereich fÄ¼r mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene SÄ¼ge-Schutzvorrichtung
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- Robuster und starker KreissÄ¼gen-Motor
- KrÄ¼ftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- Fahrvorrichtung fÄ¼r einfachen Transport
- StoÄ¼-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Phasenwender

Technische Details

- Wippenauflage 735 mm
- LÄ¼nge ca. 1270 mm
- Breite/Tiefe ca. 730 mm
- HÄ¼he ca. 1130 mm
- Gewicht ca. 121,5 kg
- Aufnahmeleistung 7,5 kW
- Abgabeleistung 6,0 kW
- Antriebsart – Elektromotor mit Direktantrieb
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 92 dB(A)
- Schalldruckpegel Lp im Leerlauf 85 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 102 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw im Leerlauf 95 dB(A)
- Durchmesser 700 mm
- Umfangsgeschwindigkeit 51 m/s
- Max. Schnittleistung Wippe Rundholz 240 mm
- Max. Schnittleistung Wippe Wendeschnitt 250 mm
- Max. Schnittleistung Wippe Scheitholz 370 x 240 mm

Lieferumfang

- HM-SÄ¼geblatt Ä¼ 700 mm Z42
- WippenverlÄ¼ngerung

Skü : 5966702